

SJ 34 mm

Données techniques

FILS & FIBRES		
Couleurs des brins	3 verts + 1 beige	
Structure de la fibre	Monofilament droit (C-Shape®) + Fibrillé texturé et frisé	
Dtex	12600	
Hauteur du brin	34 mm +/- 10%	
Matière des brins (droit + frisé)	Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP)	
Nombre de touffes / m ²	16800 +/- 10%	
Poids du brin	1095 g / m ² +/- 10%	
Nombre de filaments / m ²	426300 +/- 10%	
PROCÉDÉ DE FABRICATION		
Jauge	3/8»	
Technique de Fabrication	Tufting en zigzag	
FINITIONS DU DOSSIER		
Perméabilité / m ²	60 litres / m ² / min	
Enduction du dossier	100% latex	
Poids du dossier primaire	160 g / m ² +/- 10%	
Poids du dossier secondaire	760 g / m ² +/- 10%	
Poids total	1940 g / m ² +/- 10%	
Points pour 10 cm linéaire	16 / 10 cm	
CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS		
Résistance à l'arrachement	> à 60 N	
Résistance à la lumière (échelle de bleus 1-8)	> 7	DIN 54004
Résistance des couleurs (échelle du gris 1-5)	> 4	DIN standard
DIMENSIONS		
Taille standard coupable au mètre linéaire près	2m ou 4m x 25m de long maximum +/- 1%	




sport et jardin
 GAZON SYNTHÉTIQUE